




Type

- 2 tempi
- Raffreddato ad aria
- Monocilindrico
- Albero orizzontale

Curve di prestazione

La potenza nominale di questo motore è la potenza nominale netta testata su un motore di produzione e misurata in base alla norma SAE J1349. La potenza effettiva erogata può variare a seconda di numerosi fattori, incluse, ma non solo, la velocità di esercizio del motore in servizio, le condizioni ambientali, la manutenzione e altre variabili.



Dati tecnici

▪ Tipo di motore	2-Stroke, Horizontal Shaft, Single Cylinder, Air-cooled
▪ Potenza max	2.0 kW (2.68 hp) / 8500 rpm
▪ Capacità olio	
▪ Numero di cilindri	1
▪ Cilindrata	53.2cm ³
▪ Dimensioni (Lung. x H x Largh.) (mm)	203 x 290 x 275
▪ Alesaggio x corsa	44 x 35 mm
▪ Capacità serbatoio carburante	1.1 litres
▪ Coppia max	3.0 Nm (2.21 ft.lbs) / 5000 rpm
▪ Peso a secco	4.5 kg

Caratteristiche

- Frizione centrifuga installata
- Pistone leggero
- Marmitta silenziata
- Frizione heavy-duty
- Avviamento agevolato a strappo
- Carter motore lavorato coassialmente
- miscela carburante 50:1
- Sistema di travaso carica stratificata Kawasaki
- Design con copertura integrale
- Filtro aria in schiuma poliuretana
- Carburatore a diaframma
- Volano bilanciato dinamicamente

